

## Introducción:

Estas láminas soldadas punto tuck vacío de diamante se utilizan principalmente para hacer surcos en la superficie del hormigón fresco, albañilería, juntas de ladrillo o bloque y otros materiales de construcción, y la reparación de la lechada, limpieza y enrutamiento de las juntas de mortero de cemento.

## Características:

1. Universal cuchillas punto de cirugía estética de corte húmedo.
2. más de alta concentración de diamante de calidad estándar para el corte rápido y larga vida útil.
3. Fast y de corte suave, alto rendimiento / precio.

## Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestros soldada vacío cuchillas punto cirugía estética de diamantes:

Nombre de producto	Diámetro exterior		Espesor	Arbor	Segmento Altura	Número de segmento	Aplicaciones
	pulgadas	mm					
Diamond Vacío soldadas Pliegue Punta Cuchilla	4 "	105	6.4	16/20	8mm	8	Hormigón verde
	4,5 "	115	6.4	22.23	8mm	8	Conjunto de ladrillo o bloque
	5 "	127	6.4	25,4 / 50	8mm	10	
	6 "	152	6.4		8mm	12	
	7 "	178	6.4	8mm	14	Albañilería	
	8 "	203	6.4	8mm	16		
	9 "	229	6.4	8mm	18		

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Grado: Premium, Estándar.