

Introducción:

Diamond tolerancia cero ruedas de tambor para mostrador son para moler y pulir sumideros en la losa, Kitchens etc., que es la forma más eficaz para moler y pulir el radio apretado.

Diamond tolerancia cero ruedas de tambor están diseñados para la remoción de material en el mármol de granito moliendo el exceso de piedra.

Diamond tolerancia cero ruedas de tambor son la forma más rápida para eliminar el material después de cortar agujeros del fregadero. Se utilizan para

molienda muy agresivo aplicaciones y eliminación del ganado en variedad de materiales incluyendo el granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloque, terrazo y más.

características:

1. De alta eficiencia, larga vida útil y la velocidad de fresado rápido.
2. Equilibrio perfecto con cero vibraciones y un rendimiento estable.
3. Fresado suave y sin daños borde de piedra.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra diamante ruedas de tambor tolerancia cero:

Numero de código.	Diámetro	Grit No.	En funcionamiento Método	Segmento Largo	Conexión
BW-ZTW-M01-01	25 mm (1 ")	Áspero	Húmedo o seco	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50 mm (2 ")	Medio		35mm	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75 mm (3 ")	Difícil		45mm	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 mm (4 ")				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Cuadro:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Silimar foto:

[Ciclón rueda de tolerancia cero](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com