## Introducción:

Broca de cuarzo es producido por la plata o láser welding.It puede ser adecuado para máquinas de perforación soporte o perforadores de mano eléctricas o CNC machine.For tipo de perforación de granito o piedra mano. dousos OMÚN serían pequeños proyectos tales
como la perforación hundir los agujeros para grifos.Y la plata soldada es mejor para uso en húmedo y soldados con láser es mejor para uso en seco.

## caracteristicas:

1. Diseñado para perforar agujeros.

2.G 2.Bien Stabe y alta esperanza de vida.

3.C 3.Can ser uso en seco o mojado.

## SpSpecification:

El siguiente es el tamaño normal de nuestro broca de cuarzo:

| Numero de código. | Diámetro | Segmento Tamaño | Usar | Pipe Longitud | Método de soldadura | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW-DDB-S03 | 20 mm (3/4 ") | 17 / 12x3x10 | Mojado o Seco | 4 " (100 mm) | Soldadura de Plata o Soldadura láser | 5/8 "-11 M14 2.1 Gas |
| | 22 mm (7/8 ") | 17 / 12x3x10 | | | | |
| | 25 mm (1 ") | 17 / 12x3x10 | | | | |
| | 29mm (1-1 / 8 ") | 17 / 12x3x10 | | | | |
| | 32 mm (1-1 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 35 mm (1-3 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 38 mm (1-1 / 2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 42 mm (1-5 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 45 mm (1-3 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 50/51 mm (2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 57 mm (2-1 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 60mm (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 63 mm (2-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 70 mm (2-3 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 76 mm (3 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 80mm (3-1 / 8 " | 22x3.5x10 | | | | |
| | 89 mm (3-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 100mm (4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 110 mm (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 127 mm (5 ") | 24x4x10 | | | | |

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customer.Other se puede pedir por los clientes.

**Hay más productos que suministramos:**