

Introducción:

Tambor de ruedas abrasivas son para moler y pulir sumideros en la losa, kitchens etc., que es la forma más eficaz para moler y pulir el radio apretado.

Tambor ruedas abrasivas están diseñados para la remoción de material en el mármol de granito moliendo el exceso de piedra.

Estos fregadero ruedas son la manera más rápida para eliminar material después de cortar agujeros del fregadero. Se utilizan para muy aplicaciones de molienda agresivas y eliminación del ganado en variedad de materiales incluyendo el granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloque, terrazo y más.

características:

1. De alta eficiencia, larga vida útil y la velocidad de fresado rápido.
2. Equilibrio perfecto con cero vibraciones y un rendimiento estable.
3. Fresado suave y sin daños borde de piedra.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra rueda abrasiva tambor:

Numero de código.	Diámetro	Grit No.	En funcionamiento Método	Segmento Largo	Conexión
BW-ZTW-M01-01	25 mm (1 ")	Áspero	Húmedo o seco	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50 mm (2 ")	Medio		35mm	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75 mm (3 ")	Difícil		45mm	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 mm (4 ")				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos:

