Descripción:

Uso en seco bits de perforación de base del diamante con los dientes de protección de soldados al vacío D32 * 5/8 "-11 son producidos por plata o soldadura por láser.

Puede ser adecuado para máquinas de perforación de soporte o perforadores o máquina CNC eléctrica de mano. Para taladrar los tipos de granito o piedra mano.

Plata soldada es mejor para el uso mojado y soldados con láser es mejor para uso en seco.

caracteristicas:

- 1.Diseñado para taladrar agujeros
- 2.Bien vida útil estable y larga.
- 3. Puede ser uso en seco o en húmedo.

Presupuesto:

El siguiente es el tamaño normal de Uso en seco bits de perforación de base del diamante con los dientes de protección de soldados al vacío:

Numero de código.	Diámetro	Tamaño del segmento	Utilizar Longitud de tubería	método de soldadura	Adaptador
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Mojado 4 "	La soldadura de	5/8 "-11
	22 mm (7/8 ")	17 / 12x3x10	o (100 mm)	plata	M14
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10	Seco	0	1/2 Gas
	29 mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10		Soldadura por láser	
	32 mm (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42 mm (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50/51 mm (2 ")	16x3x10			
	57 mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60 mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63 mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76 mm (3 ")	22x3.5x10			
	80 mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10			
	89 mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	100 mm (4 ")	22x3.5x10			
	110 mm (4-3 / 8	22x3.5x10			
	127 mm (5 ")	24x4x10			

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customer. Other puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:

Uso en seco bits de perforación de base del diamante con los dientes de protección de soldados al vacío





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Producto relacionado:

brocas de núcleo dimaond con hilos dobles D70 * 110L * 1/2 "G / M14