

Introducción:

Boreway hilamina del punto de cirugía estética de diamante gh-fuerza para el hormigón se utiliza para la corrección de los ladrillos, ranura de la pared para el hormigón de alta resistencia, hormigón verde, piedra, grietas entre los bloques, piedra arenisca, esta hoja de alta resistencia adecuado para máquinas de ángulo, máquinas tuckpointing, tuckpointing máquina para carreteras.

Características:

Para corregir las grietas entre los bloques, ranura de la pared, el nivel de protección para asegurar el equipo de seguridad de corte de materiales de construcción abrasivos.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones de nuestra hoja de punto de cirugía estética de diamantes de alta resistencia para el hormigón:

nombre de producto	Código de producto	Diámetro / mm	Espesor Segmento / mm	Segmento altura / mm	Interno del agujero / mm
Hoja de alta resistencia ranurado	BW-HSTK105	105	6.35 / 9.5	07.10.12	22.2
	BW-HSTK115	115	6.35 / 9.5	7.10	22.2
	BW-HSTK125	125	6.35 / 9.5	7.10	22.2
	BW-HSTK180	180	6.35 / 9.5	7.10	22.2
	BW-HSTK200	200	6.35 / 9.5	7.10	22.2
	BW-HSTK230	230	6.35 / 9.5	7.10	22.2
	BW-HSTK300	300	6.35 / 9.5	08.10	25.4
	BW-HSTK350	350	6.35 / 9.5	08.10	25.4
BW-HSTK400	400	6.35 / 9.5	08.10	25.4	

Cuadro:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com