

Introducción:

Segmento abrasivo rueda del tambor de piedra D20 * 40T * M14 son para el pulido de fregadero agujeros en la losa y Kitchens etc., que es la forma más efectiva para moler y pulir el radio cerrado.

Diseñados para la remoción de material en granito de mármol por amolar piedra sobrante.

Se es la forma más rápida para eliminar el material después de cortar los agujeros del fregadero.

Se utilizan para pulido muy agresivo aplicaciones y la eliminación de stock en diversos materiales incluyendo granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloque, terrazo y más.

Características:

1. Alta eficiencia, larga vida útil y rápida velocidad de fresado.
2. Equilibrio perfecto con cero vibraciones y funcionamiento estable.
3. Molienda más suave sin dañar el borde de piedra.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **Segmento abrasivo rueda del tambor de piedra D20 * 40T * M14:**

Código no.	Diámetro	Arena no.	De trabajo Método	Segmento de Longitud	Conexión
BW-ZTW-M01-01	25mm(1")	Áspero	Húmedo o en	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm(2")	Medio	seco	35mm	5/8"-11
BW-ZTW-M01-03	75mm(3")	Duro		45mm	1/2 "G.
BW-ZTW-M01-04	100mm(4")				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Segmento abrasivo rueda del tambor de piedra D20 * 40T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Segmento de diamante cero tolerancia la rueda pulidora de tambor D50 * 50T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com