

## Introducción:

Brocas agujero producido por la plata o welding.It láser puede ser adecuado para soporte máquinas de perforación o eléctrica de mano-perforadores o CNC machine.For tipo de perforación de granito o piedra mano.dousos OMÚN serían pequeños proyectos como la perforación de los agujeros del fregadero para grifos.Y la plata soldada es mejor para láser USEand húmeda soldada es mejor para uso en seco.

## características:

1. Diseñado para perforar agujeros.
2. Buena vida estable y de largo.
- 3.Can ser uso en seco o mojado.

## Especificación:

El siguiente es el tamaño normal de nuestro taladro bits:

Numero de código.	Diámetro	Segmento Tamaño	Usar	Pipe Longitud	Método de soldadura	Adaptador
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Mojado o Seco	4 " (100 mm)	Soldadura de Plata o Soldadura láser	5/8 "-11 M14 2.1 Gas
	22 mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 mm (2 ")	16x3x10				
	57 mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100mm (4 ")	22x3.5x10				
	110 mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 mm (5 ")	24x4x10				

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customer.Other se puede pedir por los clientes.

## Hay más productos que suministramos:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)