

## Introducción:

Esta kaguero ey de corte de sierra de cerámica es ampliamente utilizado para el corte y no destructiva de ranurado en el mármol, granito, cerámica título,

hormigón,material decorativo, utilizado en la máquina de corte manual

Adecuado para corte en seco.

## Característica:

1. Velocidad de corte rápido y pequeño espacio de corte;
2. Alta eficiencia de corte y sin astillado;

## Especificación:

Hay especificación normal del Agujero clave de corte de sierra de cerámica:

nombre de producto	Diámetro (mm)	Segmento Dimensiones (mm)	Número de segmento (mm)	Diámetro / mm
Seco corte hoja para la cerámica	105	20 * 1.8 * 7.5	8	16/20 /22.23/25.4/50
	115	20 * 1.8 * 8.0	9	
	125	20 * 2.0 * 8.0	10	
	150	20 * 2.0 * 7.5	10	
	180	20 * 2.2 * 8.0	14	
	200	20 * 2.2 * 8.0	14	
	230	20 * 2.4 * 8.0	16	
	250	20 * 2.4 * 8.0	18	

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación you.Other se puede pedir por los clientes.

## Cuadro:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**El producto similar:**

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)