

**Introducción:**

L forma de diamante sinterizado rueda taza de rock está diseñado para la molienda de cemento y todo tipo de piedras como el granito, arenisca, limestone, etc. Por lo general se utiliza en molinos de mano y máquina para pisos de molienda.

**Características:**

1. El buen equilibrio y un rendimiento estable.
2. Alta eficiencia y larga vida útil.

**Especificaciones:**

Los siguientes son la L forma de diamante sinterizado rueda taza de rock especificaciones normales:

| nombre de producto                         | Diámetro    | Conexión | Segmento Altura | Grit No.       |
|--|-------------|----------|-----------------|----------------|
| L Forma Rueda sinterizado Diamond Rock Cup | 4 " 100mm   | 20mm     | 5-10 mm         | Rough (30 #)   |
|  | 4.5 " 114mm | 22.23mm  | 5-10 mm         | Medio (60 #)   |
|  | 5 " 125mm   | 25.4mm   | 5-10 mm         | Smooth (120 #) |
|  | 6 " 150mm   |          | 5-10 mm         |                |
|  | 7 " 180mm   |          | 5-10 mm         |                |
|  | 9 " 230mm   |          | 5-10 mm         |                |

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

**Cuadro Del Producto:**

L Forma Rueda sinterizado Diamond Rock Cup

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)