

Introducción:

Sellada planta de curado pulido a máquina 12T-640 se puede utilizar para grinding baja, gruesa suelo de cemento pulido, renovación de suelo de epoxy de edad, sellado curado de abrillantado de suelos, mantenamce suelo de mármol.

Característica:

- 1.using la rueda de sincronización diente helicoidal precisa, la máquina nunca es ruidoso y que la máquina funcione mucho más suavemente;
2. Con un bajo centro de gravedad de ultra, a continuación, la máquina es más estable y trabajar fuertemente;
3. La innovación de diseño hace que la máquina mucho más a coordinar con el hombre, se sentirá relajarse después de un largo tiempo de trabajo.

Especificación:

La especificación normal de Sellada planta de curado de la máquina de pulido 12T-640:

Modelo	La potencia de salida	voltaje	ancho de trabajo	Conveter frequency	velocidad de rotación del disco	cantidad de discos	Capacidad del depósito de agua	Peso
Unidad	kw	V	MM		RMP	T	L	Kg
12T-640A-1	9.5	380	640	/	0 ~ 1400	12	68	270
12T-640A-2	9.5	380	640	11	0 ~ 1800	12	68	280
12T-640A-3	9.5	Monofásico 220	640	11	0 ~ 1800	12	68	280

Las anteriores son las especificaciones normales para la especificación reference.Other puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

Gruesa suelo de cemento pulido máquina 12T-580A, piso Muti-función de la máquina de pulir 12T-580A

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com