

Introducción:

Sellada planta de curado pulido a máquina 12T-700 se puede utilizar para la molienda de piso, piso de hormigón pulido, barnizado, renovación de suelo de epoxy de edad, sellado curado de abrillantado de suelos, mantenimiento del suelo de mármol.

Característica:

- 1.using la rueda de sincronización diente helicoidal precisa, la máquina nunca es ruidoso y que la máquina funcione mucho más suavemente;
2. Con un bajo centro de gravedad de ultra, a continuación, la máquina es más estable y trabajar fuertemente;
3. La innovación de diseño hace que la máquina mucho más a coordinar con el hombre, se sentirá relajarse después de un largo tiempo de trabajo.

Especificación:

La especificación normal de Sellada planta de curado de la máquina de pulido 12T-700:

PAGARAMETRO

METROOdel	PAGsalida ower	voltaje	Wanchura RABAJAR	reISC gira velocidad	recantidad ISC	Water Tvolumen ANK	peso
Unidad	KW	V	MM	RMP	T	L	KG
12T-700	11	380	700	0 ~ 1800	12	80	290
12T-700	11	220	700	0 ~ 1800	12	80	300

Las anteriores son las especificaciones normales para la especificación reference.Other puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

Gruesa suelo de cemento pulido máquina 12T-580A, piso Muti-función de la máquina de pulir 12T-580A

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com