

Introducción:

Segmento plano normal para brocas de diamante de la construcción son adecuados para la perforación de curado de hormigón armado hormigón fresco o material de piedra. Bajo mismas condiciones de los bonos, la velocidad de perforación de estos segmentos turbo es mucho más rápido que los segmentos planos normales.

Características:

Fórmula 1.Highquality proporcionan mayor eficiencia de la perforación.

2.Wet o perforación en seco.

Vida útil 3.Long y un rendimiento estable.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro segmento plano normal para la construcción de diamante broca núcleo:

nombre de producto	Diámetro	Segmento Tamaño	Segmento No.	Aplicaciones

Segmento plano normal para la construcción brocas de diamante	1.25 "(32 mm)	16x3.0x10	4	Hormigón
	1.38 "(35 mm)	16x3.0x10	4	Bloque
	1.50 "(38 mm)	16x3.0x10	5	Albañilería
	1.63 "(42mm)	16x3.0x10	5	
	1.75 "(45mm)	16x3.0x10	6	
	1.88 "(48mm)	16x3.0x10	6	
	2 "(52mm)	16x3.0x10	7	
	2.25 "(57mm)	24x3.5x10	5	
	2.50 "(63mm)	24x3.5x10	6	
	2.75 "(70 mm)	24x3.5x10	7	
	3 "(76 mm)	24x3.5x10	8	
	3.25 "(82mm)	24x3.5x10	9	
	3.50 "(89 mm)	24x3.5x10	10	
	4 "(102 mm)	24x3.5x10	10	
	4.25 "(108mm)	24x3.5x10	11	
	4.50 "(114mm)	24x3.5x10	11	
	4.75 "(120mm)	24x4.0x10	11	
	5 "(127 mm)	24x4.0x10	11	
	5,5 "(140 mm)	24x4.0x10	12	
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13	
	6 "(152 mm)	24x4.0x10	13	
	6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14	
	6,5 "(165 mm)	24x4.0x10	15	
	7 "(178 mm)	24x4.0x10	16	
	8 "(203 mm)	24x4.5x10	18	
	9 "(229 mm)	24x4.5x10	20	
	10 "(254 mm)	24x4.5x10	23	
	11 "(280 mm)	24x5.0x10	25	
	12 "(305 mm)	24x5.0x10	27	
	13 "(330 mm)	24x5.5x10	30	
	14 "(356 mm)	24x5.5x10	32	

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.