**Introducción:**

Segmento plano normal para brocas de diamante de la construcción son adecuados para la perforación de curado de hormigón armado hormigón fresco o material de piedra. Bajo mismas condiciones de los bonos, la velocidad de perforación de estos segmentos turbo es mucho más rápido que los segmentos planos normales.

**Características:**

Fórmula 1.Highquality proporcionan mayor eficiencia de la perforación.

2.Wet o perforación en seco.

Vida útil 3.Long y un rendimiento estable.

**Especificaciones:**

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro segmento plano normal para la construcción de diamante broca núcleo:

| nombre de producto | Diámetro | Segmento Tamaño | Segmento No. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Segmento plano normal para la construcción brocas de diamante | 1.25 "(32 mm) | 16x3.0x10 | 4 | Hormigón Bloque Albañilería |
| | 1.38 "(35 mm) | 16x3.0x10 | 4 | |
| | 1.50 "(38 mm) | 16x3.0x10 | 5 | |
| | 1.63 "(42mm) | 16x3.0x10 | 5 | |
| | 1.75 "(45mm) | 16x3.0x10 | 6 | |
| | 1.88 "(48mm) | 16x3.0x10 | 6 | |
| | 2 "(52mm) | 16x3.0x10 | 7 | |
| | 2.25 "(57mm) | 24x3.5x10 | 5 | |
| | 2.50 "(63mm) | 24x3.5x10 | 6 | |
| | 2.75 "(70 mm) | 24x3.5x10 | 7 | |
| | 3 "(76 mm) | 24x3.5x10 | 8 | |
| | 3.25 "(82mm) | 24x3.5x10 | 9 | |
| | 3.50 "(89 mm) | 24x3.5x10 | 10 | |
| | 4 "(102 mm) | 24x3.5x10 | 10 | |
| | 4.25 "(108mm) | 24x3.5x10 | 11 | |
| | 4.50 "(114mm) | 24x3.5x10 | 11 | |
| | 4.75 "(120mm) | 24x4.0x10 | 11 | |
| | 5 "(127 mm) | 24x4.0x10 | 11 | |
| | 5,5 "(140 mm) | 24x4.0x10 | 12 | |
| | 5.75 "(146mm) | 24x4.0x10 | 13 | |
| | 6 "(152 mm) | 24x4.0x10 | 13 | |
| | 6.25 "(159mm) | 24x4.0x10 | 14 | |
| | 6,5 "(165 mm) | 24x4.0x10 | 15 | |
| | 7 "(178 mm) | 24x4.0x10 | 16 | |
| | 8 "(203 mm) | 24x4.5x10 | 18 | |
| | 9 "(229 mm) | 24x4.5x10 | 20 | |
| | 10 "(254 mm) | 24x4.5x10 | 23 | |
| | 11 "(280 mm) | 24x5.0x10 | 25 | |
| | 12 "(305 mm) | 24x5.0x10 | 27 | |
| | 13 "(330 mm) | 24x5.5x10 | 30 | |
| | 14 "(356 mm) | 24x5.5x10 | 32 | |

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.