

Introducción:

Resina lleno rueda tambor pulido de diamantes para placa de piedra para la fija y ajustar su lisura y suavidad, Con un rendimiento de molienda de alta, larga vida, características de bajo ruido. Aplicable en Amoladora neumática, Molino portátil y espera.

Característica:

1. Larga vida, pulido de alta eficiencia
2. Planitud, lisa y alta y rentable
3. Bajo nivel de ruido, para América del Norte y el mercado de Europa
4. Adecuado para la amoladora de mano, amoladora neumática y así sucesivamente.

especificación:

Las siguientes son las especificaciones generales de nuestra Resina lleno rueda tambor pulido de diamantes:

modelo	diámetro	granularidad	Tipos de	altura	Conexión
BW-RFDDGW	25 50 75 100	50 #, # 100 200 #, 400 #, 800 # # 1500, # 3000	Uso en húmedo Uso en seco	42mm	M14 M16 5/8 "-11

Otras especificaciones especiales se pueden personalizar según las necesidades.

imagen:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos similares:

[Diamante segmentado tolerancia cero muela:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com