

Introducción:

Resina llena de tolerancia cero muelas D50 son para moler y pulir sumideros en la losa,

Las cocinas, etc., que es la forma más eficaz para moler y pulir la apretada radius. Resin llena de tolerancia cero

molienda D50 ruedas están diseñadas para la remoción de material en el mármol de granito moliendo el exceso de piedra. Estas

ruedas fregadero son la manera más rápida para eliminar el material después de cortar agujeros del fregadero. Se utilizan para muy agresivo

moler las aplicaciones y la eliminación de existencias en variedad de materiales incluyendo el granito, hormigón, piedra caliza, mármol,

bloque, terrazo y más.

Características:

1. Fresado suave y sin daños borde de piedra.
2. De alta eficiencia, larga vida útil y la velocidad de fresado rápido.
3. Equilibrio perfecto con cero vibraciones y un rendimiento estable

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra resina llenaron tolerancia cero molienda D50 rueda:

Código No.	Diámetro	Grit No.	Trabajo Procedimiento	Segmento Largo	Conexión
BW-ZTW-M01-01	25 mm (1 ")	Rough Medio Difícil	Húmedo o seco	20mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M01-02	50 mm (2 ")			35mm	
BW-ZTW-M01-03	75 mm (3 ")			45mm	
BW-ZTW-M01-04	100 mm (4 ")				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com