

Descripción del producto:

1. **Rodado de martillo de arbusto de extracción de vacío giratorio** El diámetro es de 50 mm, la longitud del rodillo es de 32 mm.
2. El martillo de arbusto de arena de frankfurt muy fino de vacío es para hacer una superficie de acabado de arena fina. Se utiliza principalmente para hacer superficies antideslizantes de seguridad sobre mármol, granito y piedras naturales.



Característica:

1. La superficie de arena se puede moler en el granito, mármol, arenisca, piso de concreto.
2. La base de Frankfurt también se llama base de herradura, se puede usar en la máquina de rectificadoras de Frankfurt y en las líneas de molienda automática.
3. **Rodillo de martillo de arbusto con base** Se puede pedir por separado, proporcionamos 30s, 45s, 60s, 72s, 99s y otros rodillos de martillo de arbusto giratorio con otros números de dientes.



Especificación:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Rodillo giratorio de la herrería de la soldadura al vacío**:

Rodillo Largo	Diámetro del rodillo	Efecto	Escribe
32mm	50mm	Chorro de arena Terminar	Rodado de martillo de arbusto de extracción de vacío giratorio

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

Más especificación normal de rodillos de martillo de arbusto rotatorio:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación

BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte Sin soporte
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
Bw-bhr5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99	Tipo de estrella	
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Presentacion de producto:

Rodillo de martillo de arbusto de extracción de vacío giratorio con una base de acero



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)
2. Utilice el objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)
3. Seguición No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, diente denso de acero, soldadura al vacío)
4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)
6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y amoladoras)

Solicitud:

Rodillo de martillo de arbusto con base Fráncfort para moler granito, mármol, arenisca, piso de concreto.

Martillo de arbusto soldado al vacío Se puede utilizar en la máquina de molienda de Frankfurt y líneas de molienda automática.

También ofrecemos las bases de Lavina, HTC, Redi Lock, U-Type, Klindex, Scanmaskin, Flbst y otras máquinas de molienda, que admiten la personalización.

- Hacer una superficie segura antideslizante en piedras naturales.
- Retire los recubrimientos de pegamento y resina viejos, especialmente resinas gruesas.
- Eliminar cualquier superficie y crear una superficie antigua.
- Prepare el piso antes de colocar un nuevo recubrimiento.
- Exponer el agregado al piso de concreto para prepararse para el pulido de hormigón.