

Introducción:

Tambor segmentado wheel con fortalecer 50mm inferior son para moler y pulir sumideros en la losa, Kitchens etc., que es la forma más eficaz para moler y pulir el radio apretado. Wheel tambor segmentado con fortalecer la parte inferior de 50 mm están diseñados para la remoción de material en el mármol de granito moliendo el exceso de piedra.

Estos fregadero ruedas son la forma más rápida para eliminar el material después de cortar agujeros del fregadero. Se utilizan para la molienda muy agresivo

aplicaciones y eliminación del ganado en variedad de materiales incluyendo el granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloque, terrazo y más.

características:

1. De alta eficiencia, larga vida útil y la velocidad de fresado rápido.
2. Equilibrio perfecto con cero vibraciones y un rendimiento estable.
3. Fresado suave y sin daños borde de piedra.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra stambor egmented wheel con fortalecer 50mm abajo:

| Numero de código. | Diámetro | Grit No. | En funcionamiento Método | Segmento Largo | Conexión |
|-------------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|
| BW-ZTW-M01-01 | 25 mm (1 ") | Áspero | Húmedo o seco | 20mm | M14 |
| BW-ZTW-M01-02 | 50 mm (2 ") | Medio | | 35mm | 5/8 "-11 |
| BW-ZTW-M01-03 | 75 mm (3 ") | Difícil | | 45mm | 1/2 "G |
| BW-ZTW-M01-04 | 100 mm (4 ") | | | | |

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos:

