

Descripción del producto:

La máquina de soldadura de hoja de sierra se utiliza para soldar la hoja de sierra circular de diamante, es un nuevo tipo de equipo auxiliar de soldadura de hoja de sierra de diamante. Esta máquina tiene pinza, mesa deslizante neumática y otros componentes de alta precisión, lo que mejora considerablemente la precisión y eficiencia de la soldadura. Para proteger los segmentos y la base de la fuerza de soldadura. En comparación con una máquina de soldadura similar con un alto nivel de automatización, precisión de posicionamiento, estabilidad y larga vida útil. Esta serie de productos con un diseño fácil de usar, los trabajadores generales pueden operar en la máquina. Además, la estructura compacta de la máquina de soldadura, la mayoría Las piezas de desgaste se pueden comprar en las tiendas cercanas sin tener que depender de los vendedores después de la venta.

características:

- 1 * Rango de diámetro de soldadura se puede ajustar;
- 2 La estructura del cuadro de soldadura * es compacta y confiable;
- 3 * Alto nivel de automatización, buena estabilidad, larga vida útil;
- 4 * Para asegurar los segmentos de diamante de soldadura y la resistencia de la matriz;
- 5 * Calefacción automática de alta frecuencia, enfriando rápidamente, la abrazadera del segmento firmemente;
- 6 * La mayoría de las piezas de desgaste están disponibles en todas las partes de la ferretería para comprar su propio reemplazo, conveniente y rápido.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Detalles:

Especificación del bastidor de soldadura de hoja de sierra circular de diamante semiautomático

Parámetros	Numercial	
Rango de soldadura	Φ240mm - 900mm (Max 1400mm)	Φ240mm - 900mm (Max 2300mm)
Verticalidad	≤ ± 0.3mm	≤ ± 0.3mm
Paralelismo	≤ ± 0.3mm	≤ ± 0.3mm
Tasa de soldadura	4-20 PCS / Min	4-12 PCS / Min
Presión del aire	0.3 - 0.6Mpa	0.3 - 0.6Mpa
Presión del agua	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa
voltaje	220V 50Hz	220V 50Hz
Potencia (desde la luz LED)	1.0W	1.0 W
Consumo de agua	1.5 - 2m ³ / h	1.5 - 2m ³ / h
Dimensiones de la máquina	940 * 440 * 1440mm	1030 * 550 * 1840mm
Peso del equipo	85 kg	160kg
Dimensiones del paquete	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
Peso del paquete (paquete de madera)	115kg	200 kg

Relacionado Fotos

Semiautomático Soldadura Cuadro para Circulo Diamante Segmento Modelo HJ08 (Rango máximo de soldadura 1400mm)

boreway®



**Semiautomático Soldadura Cuadro para Circulo Diamante Segmento Modelo HJ16
5
(Rango máximo de soldadura Φ 2300mm)**

boreway®



Herramienta Caja incluido



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota: esta máquina no incluye la máquina de soldadura de alta frecuencia, el compresor de aire y la bomba de agua.

Productos similares:

Inducción de alta frecuencia Máquina de calefacción trifásica 380V + 40KW



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Si desea más detalles de las máquinas de soldadura, por favor contáctenos.

Darse cuenta:

1. Antes de comprar, por favor proporcione el modelo de la máquina.
2. Por favor proporcione el material antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requisitos.

Embalaje y Envío:

Hoja de sierra diamantada soldadura de marco de embalaje en la madera.

También podemos empacar el bastidor de soldadura de la hoja de sierra de acuerdo con sus requisitos.

Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.



CONTÁCTENOS

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186