

Introducción:

Ruedas de calibración CNC están diseñados para regrueso y la superficie de granito, mármol calibrar, y otra piedra, que también incluye el segmento counter.The en la rueda de calibración lata extracción de la piedra parte rapidly.It desigual puede moler la forma y el grosor lo que desee utilizar en quickly.Mainly máquina de perfilado, máquina de corte de borde, puente cortando machine.The CNC rueda de calibración incluida dos tipos, la rueda de calibración normal y la rueda de calibración en silencio.

Características:

1. Alta eficiencia y larga vida útil.
- Ruido 2.lower y favorable al medio ambiente.
- 3.Making el regrueso superficie de la piedra y la calibración.


Presupuesto:

Hay la especificación normal de nuestra rueda punto de cirugía estética de CNC:

Diámetro	Anchura	Tamaño de segmento			Número de segmento	Agujero Interior
		Largo	Anchura	Altura		
300mm	30mm	34.6mm	9mm	6.5mm	36	50mm
350mm	40mm	46.2mm			40	60mm
400mm	50mm	57.7mm			45	
500mm					60	
600mm					72	

La especificación anterior sólo una referencia para los clientes. Otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com