

Descripción

El **Máquina para la soldadura de la calefacción de la inducción de alta frecuencia de 380V de 25KW** utiliza un circuito resonante en serie, la resonante salida baja tensión, alta potencia de frecuencia corriente por transformador de alta frecuencia; Esta máquina de soldadura de alta frecuencia es nuestros productos más nuevos de la generación, usando dispositivos de alimentación MOSFET y nuestra tecnología de control de flujo variable de nueva generación, equipos de una estructura muy simple, alta confiabilidad, bajo mantenimiento, comodidad de mantenimiento del cliente, es actualmente uno de la máquina de soldadura más utilizada.

Características:

1. en las mismas condiciones, una energía eléctrica doble que las tradicionales de ahorro.
- 2 puede ser utilizado en operaciones oleoducto, la máquina de pequeña extensión ocupa un espacio superior de contador pequeño, fácil de mover.
3. con sobreintensidad de corriente, sobretensión, bajo el agua, falta de fase, carga malestar estado, la provisión de mayor fiabilidad y durabilidad.
4. aplica el lugar de trabajo con ambiente pobre, puede poner la máquina anfitrión principal en espacio, reducción de tasa de reparación del host, aumentar la confiabilidad del dispositivo.
5. diseño con una carga de 100%, continuamente 24 horas al día, puede ser equipado con medición de temperatura infrarroja, control automático de temperatura, mejorar la calidad de la calefacción y simplificar la operación manual.

Especificación:

La especificación normal de **Máquina para la soldadura de la calefacción de la inducción de alta frecuencia de 380V de 25KW** suministramos:

Parámetros	Numérica		
	Monofásico 220V 50 / 60HZ	Trifásico 380V, 50 / 60HZ	380V trifásico
Voltaje de entrada			
La tensión de servicio	220 V	340-430 V	380V
Energía	20 KW	25 KW	30 KW
A corriente	200-1050	200-1200	400-1500
Frecuencia de trabajo	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Ciclo de deber clasificado	100%	100%	100%
Factor de potencia	≥95	≥95	≥95
Temperatura del agua de enfriamiento	≤ 40° C	≤ 40° C	≤ 40° C
Presión de agua de refrigeración	0.06-0.12 Mpa	0.06Mpa-0. 12MPa	0.06Mpa-0. 12MPa
Riego de refrigeración	7,5 L/min	7.3 L/min	7,5 L/min
Peso y tamaño del anfitrión principal	620 mm * 290 mm * 500 m m 25kg	560 * 220 * 590 mm 22kg	600 * 255 * 540 m m 35Kg
Peso y tamaño de la extensión	Opcional	Opcional	450 * 255 * 390 mm 30KG

La especificación anterior sólo una referencia. Otra especificación puede ser pedido por clientes.

Imagen:

Máquina para la soldadura de la calefacción de la inducción de alta frecuencia de 380V de 25KW

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com