

Introducción:

D230x25x25mm-15.88mm Segmento Slient Grinidng Rueda Surco están diseñados para espesar y calibrar la superficie de granito, mármol y la otra piedra, incluyendo también el contador. El segmento en la rueda que calibra puede la eliminación de la piedra parte desigual rápidamente. Puede moler la forma y el grueso que usted quiere quickly. Mainly usado en máquina de perfilado, máquina de corte de borde, máquina de corte de puente. La rueda de calibración CNC incluyendo dos tipos, rueda de calibración normal y rueda de calibración silenciosa.

características:

- Eficacia 1.High y vida útil larga.
- Ruido 2.Lower y favorable al medio ambiente.
- 3.Making el espesamiento y la calibración de la superficie de piedra.

Presupuesto:

El siguiente es el tamaño normal de **D230x25x25mm-15.88mm Segmento Slient Grinidng Rueda Surco**:

Diámetro	Anchura	Tamaño del segmento			Número de segmento	Hoyo interior
		Longitud	Anchura	Altura		
300 mm	30 mm	34,6 mm	9mm	6,5 mm	36	50 mm
350 mm	40mm	46,2 mm			40	60mm
400 mm	50 mm	57,7 mm			45	
500 mm					60	
600 mm					72	

La especificación antedicha apenas una referencia para la especificación de customer. Other se puede pedir por los clientes.

Imagen:

D230x25x25mm-15.88mm Segmento Slient Grinidng Rueda Surco

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Smilar Producto:

Suministro 250 mm CNC tuck punto de rueda



☐☐ ☐☐:

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

☐☐: ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐

☐☐: 362342

☐☐: (+ 86) 595-86990206

☐☐: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

☐☐: Sherry_154

☐☐: boreway02@boreway.net