Introducción:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Fresa de fresado de dedos CNC Se usan generalmente después de los pedacitos de taladro de la base del diamante, Eliminación rápida de polvo, Diamante rueda de fregadero. Son ideales para la eliminación rápida de existencias, así como truing hasta líneas de sierra, que está diseñado para cortar granito, diseñado Piedra y mármol, encimeras, encimeras de cocina y lavabos. Normalmente montado en CNC o máquinas de brazo radial, para agujeros de molienda, anclaje y agujero ciego.

Centre los agujeros de alimentación de agua en cada bit. Sólo para uso húmedo.

Característica:

- 1. Velocidad más rápida y duradera
- 2. Menos ruido y bajo amperio

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Fresa de fresado de dedos CNC :

Diámetro	Diámetro (mm)	Longitud del segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")	1/2 gas	40mm	4-6pcs
25 (1)	——(Rosca macho)	45mm	
25mm (1 ")	M14	50mm	
	5/8 "-11	60mm	
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
, ,			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
CO (2.2.(0.11)			
60mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones antedichas son para la referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Fresa de fresado de dedos CNC





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Producto relacionado:

D16 * 30T * 1/2 "G CNC diamante fresa de fresado de dedo





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AÑADIR: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342 TEL: (+ 86) 595-86990206 FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

WhatsApp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry 154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net