Introducción:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vacío Brazed Diamante dedo moliendo Bit Se utilizan generalmente después de los pedacitos de taladro de la base del diamante, polvo que quita rápidamente, rueda del fregadero del diamante.

Es ideal para la eliminación rápida de existencias, así como truing hasta líneas de sierra, que está diseñado para cortar granito, piedra de ingeniería y mármol, encimeras, encimeras de cocina y lavabos.

Por lo general se montan en máquinas CNC o Radial Arm, para molienda de agujeros, anclaje y agujero ciego.

Centre los agujeros de alimentación de agua en cada bit.

Sólo para uso húmedo.

Característica:

- 1. Velocidad más rápida y duradera
- 2. Menos ruido y bajo amperio

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vacío Brazed Diamante dedo moliendo Bit :

Diámetro	Diámetro (mm)	Longitud del segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")	1/2 gas (Rosca macho)	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vacío Brazed Diamante dedo moliendo Bit





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Producto relacionado:

3/4 "CNC Vacío Brazed dedo del diamante dedo para moler Counter Top



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AÑADIR: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342 TEL: (+ 86) 595-86990206 FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

WhatsApp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net