

Introducción:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vacío Brazed Diamante dedo moliendo Bit Se utilizan generalmente después de los pedacitos de taladro de la base del diamante, polvo que quita rápidamente, rueda del fregadero del diamante.

Es ideal para la eliminación rápida de existencias, así como truing hasta líneas de sierra, que está diseñado para cortar granito, piedra de ingeniería y mármol, encimeras, encimeras de cocina y lavabos.

Por lo general se montan en máquinas CNC o Radial Arm, para molienda de agujeros, anclaje y agujero ciego.

Centre los agujeros de alimentación de agua en cada bit.

Sólo para uso húmedo.

Característica:

1. Velocidad más rápida y duradera
2. Menos ruido y bajo amperio

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales **D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vacío Brazed Diamante dedo moliendo Bit** :

Diámetro	Diámetro (mm)	Longitud del segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")	1/2 gas (Rosca macho)	40mm	4-6pcs
25mm (1 ")		45mm	
30mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vacío Brazed Diamante dedo moliendo Bit



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:

3/4 "CNC Vacío Brazed dedo del diamante dedo para moler Counter Top

boreway®   



www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AÑADIR: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

WhatsApp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net