

Descripción:

Taladro broca de diamante para pizarra D25 * L 155 * M20 son producidos por plata o láser.

Puede ser conveniente para el soporte de máquinas de perforación o perforadores de mano eléctricos o máquina de CNC.

Para la perforación de las clases de piedra de granito o de la mano.

Soldada de plata es mejor para uso mojado y soldadas con láser es mejor para uso en seco.

Características:

1. Diseñado para la perforación de agujeros
2. la buena vida útil larga y estable.
- 3 se puede utilizar seco o mojado.

Especificaciones:

El siguiente es el tamaño normal de **Taladro broca de diamante para pizarra D25 * L 155 * M20:**

Código no.	Diámetro	Tamaño del segmento	Uso	Longitud del tubo	Método de la soldadura	Adaptador
BW-DDB-S03	20mm (3/4")	17/12 x 3 x 10	Húmedo	4"	Soldadura de plata	5/8"-11
	22mm (706/8")	17/12 x 3 x 10	o	(100mm)	o	M14
	25mm (1")	17/12 x 3 x 10	Seco		Soldadura de laser	1/2 gas
	29mm (1-1/8")	17/12 x 3 x 10				
	32mm (1-1/4")	16 x 3 x 10				
	35mm (1-3/8")	16 x 3 x 10				
	38mm (1-1/2")	16 x 3 x 10				
	42mm (1-5/8")	16 x 3 x 10				
	45mm (1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50 / 51mm (2")	16 x 3 x 10				
	57mm (2-1/4")	22x3.5x10				
	60mm (2-3/8")	22x3.5x10				
	63mm (2-1/2")	22x3.5x10				
	70mm (2-3/4")	22x3.5x10				
	76mm (3 pulg.)	22x3.5x10				
	80mm (3-1/8")	22x3.5x10				
	89mm (3-1/2")	22x3.5x10				
	100mm (4")	22x3.5x10				
110mm (4-3/8")	22x3.5x10					
127mm (5 pulg.)	24 x 4 x 10					

La especificación anterior sólo una referencia para el cliente. Otra especificación puede ser pedido por los clientes.

Imagen:

Taladro broca de diamante para pizarra D25 * L 155 * M20

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Diamante de agujero broca con doble segmentos D35 * 85 L * 5/8"-11