

**Introducción:**

**Broca punta del dedo del diamante para piedra D25 \* 50T \* M14** se suelen utilizar después de pedacitos de taladro de núcleo de diamante,

polvo rápido de quitar, disco de diamante fregadero.

Son ideal para remoción de material rápido, así como centrado líneas de sierra, que está diseñada para cortar granito, ingeniería

piedra y mármol, encimeras, encimeras y lavabos.

Suelen montarse en máquinas CNC o de brazo Radial, agujero pulido, ancla y agujero oculto.

Agua alimentación orificios en cada bit.

Uso mojado.

**Característica:**

1. Faster velocidad y duran más
2. menos ruido y bajo amperaje

**Especificaciones:**

Las siguientes son las especificaciones normales de **Broca punta del dedo del diamante para piedra D25 \* 50T \* M14:**

Díámetro	Alesaje (milímetro)	Longitud de segmento	Segmento no.
20mm (3/4")	1/2 gas (Rosca macho)	40mm	4-6pcs
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
35mm (1-3/8")		60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

**Imagen:**

**Broca punta del dedo del diamante para piedra D25 \* 50T \* M14**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Productos relacionados con:**

**Diamante resina dedo lleno muele poco para granito D25 \* 40T \* M14**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)