

Introducción:

los **Rectificadora enrutadora de bordes portátil BW-MX1280** está diseñado para achaflanar y perfilar el borde de las encimeras de piedra.

Aplíquelo con un diámetro máximo de 90mm. Principalmente para uso húmedo, conveniente y seguro.

características:

El tipo 1.Pulley y el tipo de diapositiva de agua están disponibles.

2. La velocidad se puede ajustar de acuerdo a sus demandas.

3.Utilizando electricidad como potencia, el par de rotación es estable y fuerte.

4. Con peso adecuado, conveniente para operar.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestros **Máquina de esmerilado de fresas de borde portátil** :

Parámetros	Numérico
Tipo	BW-MX1280
Tamaño de la broca de fresado	MAX: ø90 mm
Dimensión	400mm * 300mm * 280mm
Velocidad nominal	8500 R / Min
Espesor del proceso	1 cm - 5 cm
Tipo de hilo	M8, M10, M12
Potencia nominal	2200 W
Peso	17 Kg

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones especiales pueden ser solicitadas por los clientes.


Imagen:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Forma de piedra:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota:

1. Coloque la máquina de achaflanado sobre una base plana y estable cuando trabaje el perfilado.
2. Para su seguridad, utilice un protector de fugas.