

Introducción:

Rueda de corte de diamante de perfil de piedra D400 * 60T * 50H se utilizan para perfilar y pulir el borde,

Lado de piedra, puerta del ascensor. Cubra y marco de chimenea. Los méritos son una superficie brillante extremadamente alta, y alta precisión en tamaño y forma.

Características:

1. Las formas y tamaños diferentes están disponibles.
2. Balance bueno y rendimiento estable.
3. El segmento involucrado es agresivo para la eliminación de acciones fácil y rápida.

Especificaciones:

Los siguientes son la especificación normal de nuestra **Rueda de corte de diamante de perfil de piedra D400 * 60T * 50H:**

nombre del producto	Diámetro	Espesor	Agujero interior	Solicitud	Tipo de forma
Diamante molienda rueda	150mm	30/30/40	30	Granito Mármol Otra piedra	Bullnose sole Dupont solo Mitadios Radio único Umbral único borde Ogee Bullnose Biselar doble DOBLE DE OGEE Radius Top Chaflán Otros tipos
	200 mm	30/30/40	30		
	250mm	30/30/40	50		
	300mm	30/30/40	50		
	350mm	30/30/40	50		

La especificación anterior solo para una referencia. Otra especificación puede ser ordenada por los clientes.

Fotografía:

Rueda de corte de diamante de perfil de piedra D400 * 60T * 50H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□ □□:

Diamante de la rueda de molienda sinterizada D120 para el granito, la rueda de perfiles de diamante de piedra para fresar

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang