## Introducción:

Agujero vio trozos son producidos por la plata o láser welding. It puede ser adecuado para soporte máquinas de perforación o eléctrica de manoperforadores o CNC machine. For tipo de perforación de granito o piedra mano.

dousos OMÚN serían pequeños proyectos como la perforación de los agujeros del fregadero para grifos. Y la plata soldada es mejor para láser USEand húmeda soldada es mejor para uso en seco.

## caracteristicas:

- 1. Diseñado para perforar agujeros.
- 2. Buena vida estable y de largo.
- 3.Can ser uso en seco o mojado.

## **Especificación:**

El siguiente es el tamaño normal de nuestro agujero vio trozos:

Numero de código.	Diámetro	Segmento Tamaño	Usar	Pipe Longitud	Método de soldadura	Adaptador
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10		4 " (100 mm)	Soldadura de Plata o Soldadura láser	5/8 "-11 M14 2.1 Gas
	22 mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 mm (2 ")	16x3x10				
	57 mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89 mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100mm (4 ")	22x3.5x10				
	110 mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 mm (5 ")	24x4x10				

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customer. Other se puede pedir por los clientes.

## Hay más productos que suministramos:

