

**Introducción:**

Copa diamante segmento T muelas con segmentos en forma de T se utilizan en amoladoras angulares y máquinas planta de trituración para triturar hormigón y piedra. Los segmentos en forma de T sinterizados ofrecen una mayor eficiencia de la molienda y un mejor rendimiento de molienda.

**Características:**

1. segmento en forma de T ofrecen una alta eficiencia de molienda.
2. El buen equilibrio y un rendimiento estable.
3. Alta eficiencia y vida útil más larga.

**Especificaciones:**

Las siguientes son las especificaciones normales de ruedas nuestra taza de diamante segmento T rectificado:

| nombre de producto                   | Diámetro  | Conexión           | Segmento Altura | Grit   |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--|
| T Segmento<br>Copa Diamante<br>Muela | 5 " 125mm | 5/8 " - 11<br>20mm | 7-10 mm de      | Rough (6 # 16 # 30<br>#)<br>Medio (60 #)<br>Smooth (120 #) |
|                                      | 6 " 150mm | 22.23mm<br>M14     | 7-10 mm de      |  |
|                                      | 7 " 180mm | Caracol Lock       | 7-10 mm de      |  |
|                                      | 9 " 230mm |                    | 7-10 mm de      |  |

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Buena calidad, de primera calidad.