

Introducción:

Brocas de fresado soldadas al vacío se utilizan para máquinas rectificadoras portátiles, para procesar perfiles de tableros de mesa. Sus ventajas son la alta eficiencia del proceso de esmerilado y la alta precisión en forma y tamaño.

Características:

1. Bajo nivel de ruido y alta seguridad.;
2. Alta eficiencia de molienda con mejor suavidad;
3. precio competitivo;
4. Retirada de material extra agresiva y rápida conformación.

Presupuesto:

Los siguientes son los bits de enrutador soldados al vacío:

tamaño	Perfil de borde	Grosor de piedra (mm)
A20	Medio bullnose	20
A30	Medio bullnose	30
A40	Medio bullnose	40
B20	Demi bullnose	20
B30	Demi bullnose	30
B40	Demi bullnose	40
E20	Borde biselado	20
E30	Borde biselado	30
E40	Borde biselado	40
F20	Ogee Edge	20
F30	Ogee Edge	30
F40	Ogee Edge	40
H20	Dupont Edge	20
H30	Dupont Edge	30
H40	Dupont Edge	40
T20	Doble radio	20
T30	Doble radio	30
T40	Doble radio	40
V20	Full Bullnose	20
V30	Full Bullnose	30
V40	Full Bullnose	40
Z20	Borde plano	20
Z30	Borde plano	30
Z40	Borde plano	40

Otras especificaciones disponibles a pedido

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Centro de Huahui 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)