

Introducción:

Vacío soldadas Hoja Point Tuck y de grietas Cuchilla ofrece eliminación de adicional rápido y eficaz juntas de motor en ladrillo, bloque o piedra para la superficie exterior del edificio, pisos interiores y paredes;

Características:

- 1.Tuck Hoja Point / de grietas hoja;
- 2.Used para moler la superficie de varios piedra;
3. Alta calidad y precio competitivo;
- 4.It también sirven como ruedas de ranurado para piedra y materiales de construcción blandos, ideal para el mármol y la piedra caliza, ranurado rápido o fresado en la superficie de la piedra;
- 5.Available en el diseño segmentado hoja Point Tuck, en forma de V o en forma de U de grietas cuchillas;
- 6.4 "-14" Blades vienen con 7/8 "-5/8", 50 / cenador 60mm o 5/8 "-11 hilo y M14 en el suministro estándar.

Especificaciones:

Los siguientes son la hoja punto de cirugía estética de soldado al vacío / romper la hoja cazador:

Diámetro (mm)	Segmento Altura (mm)	Tamaño Grit (#)	Conexión
4 "/ ø100	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4,5 "/ ø115	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ Ø150	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
7 "/ ø180	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
10 "/ ø250	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
12 "/ Ø300	3,0-10,0	30 # -80 #	50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11
14 "/ Ø350	3,0-10,0	30 # -80 #	50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11