

Introducción:

Vacío taza soldada muelas de rectificado de superficie y borde chamfering. Designed para trabajar en suave para piedra, formas concretas y surface. For metales duros y en busca, que tienen una sola fila y filas dobles taza muela copa; Para el tipo de segmentos, tenemos turbo de onda y recto rueda taza de turbo de molienda; Por tipo de cuerpo, tenemos cuerpo plano y la taza cuerpo muela no plana; Para el tipo de bases, tenemos de aluminio con sede vaso de molienda rueda y la taza con base de acero rectificado wheel. The antigua es de peso ligero y efecto de enfriamiento rápido por la alta conductivity, mientras que la tarde es baja esperanza de vida caro y largo.

Características:

1. Wet o uso en seco
2. Alta eficiencia de trabajo y el uso fácilmente.
3. Instalación convenient.
4. Low-ruído, sin polvo, un entorno agradable, la operación de seguridad.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro soldado al vacío rueda taza de molienda:

Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Tamaño Grit (#)	Conexión	Bond
4 "100 mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamond
4.5 "115mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamond
5 "125mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamond
6 "150mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamond
4 "100 mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Metal duro
4.5 "115mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Metal duro
5 "125mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Metal duro
6 "150mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Metal duro

La especificación anterior sólo para una especificación reference. Other se puede pedir por los clientes.

Hay algunos otros productos que suministramos:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com