

Introducción:

Vacío soldadas bits de los dedos de piedra suelen utilizar después de brocas de diamante, la eliminación rápida de polvo, rueda fregadero diamante.

Vacío soldadas bits de los dedos de piedra son ideales para desbaste rápido, así como rectificación líneas de sierra, que está diseñado

para cortar el granito, piedra dirigida y mármol, encimeras, encimeras de cocina y lavabos.

Vacío soldadas bits de los dedos de piedra se montan generalmente en máquinas de control numérico o radial del brazo, para la molienda agujero, ancla y el agujero ciego.

Agujeros de alimentación de agua del Centro en cada bit.

Uso en húmedo solamente.

Característica:

1. Faster velocidad y duran más
2. Menos ruido y baja Ampere

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales sobre el soldado al vacío poco dedo de piedra:

Diámetro	Diámetro (mm)	Duración del segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	2.1 Gas (Rosca macho)	40mm	4-6pcs
25 mm (1 ")		45mm	
30 mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35 mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40 mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos: