

Inducción:

Vacío de alambre soldada vio vienen con diseño doble flecha y patrón de juego de diamantes en el cuerpo de acero para prolongar la vida de la herramienta y hacer

pleno uso de diamantes para la mejor eficiencia de corte.Extra agresiva en el mármol y canteras de piedra caliza, bloque cuadratura, perfiles o

corte de losa.Podría ser utilizado mojado o seco, mejor con el corte húmedo de preocupación vida de la herramienta.

Característica:

- 1, de vacío soldada sierra de alambre tiene alta resistencia a la unión.
- 2, de alta eficiencia cutting
- 3, buena duración de la vida.

Especificación:

Hay especificación normal de soldado al vacío sierra de alambre:

Diámetro (Pulgadas / mm)	Bead Longitud (mm)	Números del grano (PC / metro)	El tamaño de grano(#)	Reforzamiento	Solicitud
ø11.0mm	12,5 / 11,0	28/30/32	30 # ~ 40 #	Primavera / Plástico	Extracción / Bloque Squaring
ø10.0mm	12	28/30/32	30 # ~ 40 #	Primavera / Plástico	Extracción / Bloque Squaring
ø8.8mm	11	28/30/32	30 # ~ 40 #	Primavera / Plástico	Piedra de perfiles
ø7.2mm	9	28/30/32	30 # ~ 40 #	Primavera / Plástico	Losa de corte

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customers.Other se puede pedir por los clientes.

Cuadro:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com