

Introducción:

Cero Tolerancia Muelas(unión de metal) 1 "(25 mm) a 4" (100 mm) para el lijado y pulido de sumideros en la losa, cocinas, encimeras, etc., que es la forma más eficaz para moler y pulir el radio apretado.

Cero Tolerancia Muelas están diseñados para la remoción de material en el mármol de granito moliendo el exceso de piedra. Estos fregadero

ruedas son la manera más rápida para eliminar el material después de cortar agujeros del fregadero. Se utilizan para aplicaciones de rectificado muy agresivos

y eliminación del ganado en variedad de materiales incluyendo el granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloque, terrazo y más.

Características:

1. Alta eficiencia, larga vida útil y la velocidad de fresado rápido.

Equilibrio 2.Perfect con cero vibraciones y un rendimiento estable.

Fresado 3.Smoother sin daño borde de piedra.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra tolerancia cero con proveedor muela:

Código No.	Diámetro	Grit No.	Trabajo Procedimiento	Segmento Largo	Conexión
BW-ZTW-M00-01	25 mm (1 ")	Rough Medio Difícil	Húmedo o seco	20mm 35mm 45mm	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M00-02	50 mm (2 ")				
BW-ZTW-M00-03	75 mm (3 ")				
BW-ZTW-M00-04	100 mm (4 ")				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Premium.

[Rexaltado Pictures:](#)

La siguiente es una rueda de tolerancia cero varias formas comunes:

Segmentado Cero Tolerancia rueda de pulido:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Continuo Cero Tolerancia rueda de pulido:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Resina cargada Cero Tolerancia molinenda de ruedas:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Vacumm soldada tolerancia cero muela:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Resina Ruedas Drum Bond Diamond:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com