

Descripción del producto:

Breve introducción:

La máquina de sinterización de Boreway BWM-SP50 y de BWM-SP80 para el segmento del diamante se diseña para sinterizar los segmentos del diamante, los granos de la Sierra del alambre, la muela abrasiva del diamante y otras clases de segmentos para las herramientas del diamante. Esta máquina se compone del marco principal, del sistema hidráulico, de la unidad electrónica, del elemento termométrico y del sistema de enfriamiento etc.

Dependiendo del sistema de control estructural del doble-computadora del amo-esclavo, el equipo inteligente puede alcanzar automáticamente el proceso entero de la sinterización según las curvas del arte tabuladas por el cliente, incluyendo la temperatura y la presión que controlan, ajustando energía, junto con el funcionamiento convenientemente y el colmo que controla exactamente

Características:

1 * operación manual.

2 * baja tasa de fracaso.

las necesidades del operador 3 * tienen experiencia rica.

4 * precio razonable y bajo.

5 * ahorro de electricidad y tiempo.

6 * Intelligent PID temperatura Ajustador, con alta precisión.

Pirómetro infrarrojo de 7 * Non-contact con la respuesta rápida, laser apuntando a la meta.

8 * Automatically ajustando temperatura, la presión y el tiempo y permitiendo ajustarlos manualmente

9 * controlando la fuerza de la prensa y la temperatura en la manera cerrada del lazo, aumentando la fuerza de la prensa y la temperatura según la cuesta.

Todos nuestros productos se han probado terminantemente antes del acceso al mercado.

Otras especificaciones se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos.

Detalles:

Especificación de la máquina de la sinterización del segmento del diamante:

Parámetros	Numérico	Numérico
Tipo	BWM-SP50	BWM-sp80
Poder	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz
Presión de funcionamiento clasificada	0-20 tonelada	0-20 tonelada
Energía de la calefacción	30-50 kW	30-80 kW
Altura de la abertura	220 mm	250 mm
Superficie de trabajo	180 * 180 mm	200 * 200 milímetro
Rango de control Temp	400-1100 °C	400-1200 °C
Volumen	700 * 1400 * 1800 milímetro	8400 * 1250 * 2100 milímetro
Peso	1000 kilogramos	1300 kilogramos

Nota:

La otra especificación se puede modificar para requisitos particulares según necesidad.

Fotos:

Las demostraciones siguientes son solamente parte de la prensa caliente y de la máquina del sinter:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Otros productos:

[Máquina de la prensa fría del segmento mecánico de la sola capa del diamante:](#)



[Máquina de la prensa fría de las capas multi hydraulic para el segmento del diamante:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalaje y envío:

Prensa caliente y embalaje de la máquina del sinter en el de madera.
Podemos también embalar la máquina del sinter según sus requisitos.
Las especificaciones especiales necesitan ser negociadas para los plazos de entrega.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway maquinaria Co., Ltd.

Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

Tel: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Fax: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: Choisdong

Correo electrónico: boreway05@boreway.net