

## Descripción del producto:

### Breve introducción:

Boreway BWM-SP50 y BWM-SP80 máquina de sinterización para el segmento del diamante están diseñados para los segmentos de diamante de la sinterización, alambre y los granos, el diamante muela y otros tipos de segmentos de herramientas de diamante. Esta máquina se compone del bastidor principal, sistema hidráulico, sistema electrónico, elemento termométrico y sistema de enfriamiento etcetera. Dependiendo del sistema master-slave control estructural de doble equipo, el equipo inteligente puede alcanzar automáticamente todo el proceso según las curvas de arte tabulados por cliente, incluyendo control de temperatura y presión, ajuste de potencia, junto con funcionamiento convenientemente y control de alta precisión de la sinterización

### Características:

- 1 \* operación manual.
- 2 \* porcentaje de averías bajo.
- 3 \* operador necesita tener una rica experiencia.
- 4 \* razonable y precio bajo.
- 5 \* ahorro tiempo y electricidad.
- 6 \* regulador de temperatura PID inteligentes, con alta precisión.
- 7 \* Pirómetro infrarrojo sin contacto con respuesta rápida, láser con el objetivo de la meta.
- 8 \* ajuste automático de temperatura, presión y tiempo y permitiendo ajustarlas manualmente.
- 9 \* control de la fuerza de presión y la temperatura de la manera cerrada, aumento de la fuerza de presión y temperatura según la pendiente.

**Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes de acceso al mercado.**

**Otras especificaciones pueden ser personalizadas según los requisitos.**

### Detalles:

### Especificación de la máquina de sinterización del segmento del diamante:

Parámetros	Numérica	Numérica
Tipo	BWM-SP50	BWM-SP80
Energía	380V 50V/60HZ	380V 50V/60HZ
Presión de funcionamiento clasificada	0-20 ton	0-20 ton
Potencia de calefacción	30-50 kw	30-80 kw
Altura de la abertura	220 mm	250 mm
Superficie de la mesa de trabajo	180 * 180 m m	200 * 200 mm
Gama de control de temperatura	400-1100 ° C	400-1200 ° C
Volumen	700 * 1400 * 1800 m m	8400 * 1250 * 2100 m m
Peso	1000 kg	1300 kg

### Nota:

Otra especificación puede personalizarse según la necesidad.

### Fotos:

**Continuación, se muestra solo una parte de la prensa en caliente y máquina de sinter:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Otros productos:

[Sola capa mecánica diamante segmento prensa fría la máquina:](#)



[Máquina de prensado en frío de hydrylic multi capas para el segmento del diamante:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Embalaje y envío:**

Prensa en caliente y sinterizado de la máquina de embalaje en la madera.  
Podemos también embalar la máquina sinter según sus requisitos.  
Especificaciones especiales deben ser negociado para los tiempos de entrega.

**En contacto con nosotros:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Dirección:** Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812

**FAX:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**ChoisDong

**Correo electrónico:**[boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)