

## Descripción del producto:

### Breve introducción:

Amoladora neumática angular mini puede ser accionado por aire comprimido. El neumático mini amoladora, también conocido como un molinillo de lado, es una herramienta neumática portátil utilizada para cortar, moler y pulir. Esta rectificadora neumática para pulir pulido de piedra, azulejos, mármol, hormigón, etc., puede agregar agua para utilizar. Con provincial durable y ligero, el viento, ultra silenciosa, super potencia, operación rápida y fácil y así sucesivamente.

### Características:

- 1 \* llave del mango cubierta protectora
- 2 \* delgado cuerpo y diseño compacto
- 3 \* interruptor de prueba de polvo da durabilidad
- 4 \* piezas de repuesto y servicio disponible fácilmente.

### PRECAUCIONES:

No use ropa suelta, bufandas, corbatas o joyas, para no a participar en la máquina y causar peligro

**Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes de acceso al mercado.**

**Otras especificaciones pueden ser personalizados según los requisitos.**

### Detalles:

#### Especificación de la amoladora neumática angular mini

Parámetros	Numérica
Tipo	BWM-WS-6
Tamaño de tampones para pulir	3-4 pulgadas
Dimensión	250 mm * 150 mm * 100 m m
Velocidad nominal	0-4500 RPM
Presión de aire óptima	6-7 kg/cm <sup>2</sup>
Tipo de rosca	M14 M16 5/8"-11
Accesorios	De la pipa, almohadilla del forro, aceite lubricante
Peso	1.3 kg.

### Fotos:

**El siguiente es sólo parte de Amoladora neumática angular mini**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nota:**

- 1 \* durante el uso, añadir 3-4 gotas de aceite cada 3-4 horas.
- 2 \* Antes de su uso y después de su uso, por favor, añadir 3-4 gotas de aceite lubricante.

**Otros productos:**

[Tampones para pulir del diamante](#), [Copa de diamante](#), [muelas abrasivas](#), [ruedas de diamante](#)  
[cero tolerancia](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

#### Embalaje y envío:

Amoladora neumática en el cartón de embalaje.

Podemos también embalar a la amoladora angular según sus requisitos.

Especificaciones especiales deben ser negociado para los tiempos de entrega.

#### En contacto con nosotros:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Dirección:** Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812

**FAX:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**Correo electrónico:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)