

Introduction:

Turbo Coupe d'onde de broyage disques sont utilisés sur la plupart des moulins RightAngle, bord de l'automobile meuleuse, sol broyage

machine et ainsi de suite.

Conception pour broyer le granit, marbre, béton et ainsi on. It peut être utilisé humide ou sec.

Caractéristiques:

1. Veiller la plus longue vie et matière à broyer l'enlèvement.
2. Designed donner agressif, mais sans puce & amp; broyage sans vibrations sur la pierre dure ou molle
3. Well équilibrée pour assurer la performance
4. Wheel dispose trous d'air conçus pour aider à maintenir et un motif de coupe stable cool et une usure réduite.

Spécification:

Le suivi sont la spécification normale du disque turbo de broyage d'onde:

Diamètre	Connexion	Segment Hauteur	Grincer
105 mm (4 ")	5/8 "-11	5mm	Irrégulier (n ° 30) Moyen (n ° 60) Lisse (# 120)
115mm (4.5 ")	20mm		
125 mm (5 ")	22.23mm		
150 mm (6 ")	M14		
180 mm (7 ")	Serrure Snail		

La spécification ci-dessus juste une référence pour la spécification clients. Other peut être commandé par les clients.

Il ya plus de produits que nous fournissons:

