

Description du produit:

Brève introduction:

La machine de chauffage par induction à haute fréquence utilise un circuit résonant en série, la sortie résonnante basse tension, la puissance haute fréquence actuelle par transformateur haute fréquence; Cette machine à souder à haute fréquence est notre nouvelle génération de produits, utilisant des dispositifs d'alimentation MOSFET et notre nouvelle génération de contrôle variable de contrôle de technologie, l'équipement d'une structure très simple, haute fiabilité, faible entretien, client self-maintenance convenance, est actuellement l'un des plus largement utilisé Machine de soudage.

Caractéristiques:

1. Dans les mêmes conditions, économiser une double énergie électrique que les traditionnels.
2. Can être utilisé dans les opérations de pipeline, la petite machine ext occupe un petit espace de comptoir, facile à déplacer.
3. Avec surintensité, surtension, sous-eau, défaillance de phase, état de malaise de charge, la fourniture de plus grande fiabilité et durabilité.
4. Appliqué au milieu de travail avec un environnement pauvre, vous pouvez mettre la machine hôte principale dans l'espace propre, en réduisant le taux de réparation de l'hôte, d'augmenter la fiabilité de l'appareil.
5. Design avec une charge à 100%, en permanence 24 heures par jour, peut être équipé de mesure de la température infrarouge, le contrôle automatique de la température, d'améliorer la qualité du chauffage et de simplifier le fonctionnement manuel.

Avantage:

Notre machine à souder à haute fréquence d'exportation vers le Brésil, Inde, Australie, USA, Ukraine, Italie, Pologne, Russie, plus de 20 pays différents. Dans ces marchés d'outre-mer, notre machine de soudure apprécie une bonne réputation, nous obtenons de bonnes rétroactions après leur résultat de test correspondant, ainsi, nous sommes confiants dans la qualité de nos produits.

Tous nos produits ont été strictement testés avant l'accès au marché.

D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences.

Détails:

Spécification des machines de soudage par induction haute fréquence:

Paramètres	Numérique		
	Monophasé 220V 50 / 60HZ	Triphasé 380V, 50 / 60HZ	Triphasé 380V
Tension d'entrée	220 V	340-430 V	380V
La tension de service	220 V	340-430 V	380V
Puissance	20 KW	25 KW	30 KW
Hors courant	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Fréquence de travail	30-100 KHZ	30-80 KHz	30-80 KHz
Cycle de service nominal	100%	100%	100%
Facteur de puissance	≥95	≥95	≥95
Température de l'eau de refroidissement	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Pression d'eau de refroidissement	0,06-0,12 MPa	0,06 MPa-0,12 MPa	0,06 MPa-0,12 MPa
Débit d'eau de refroidissement	7,5 L / min	7,3 L / min	7,5 L / min
Taille et poids de l'hôte principal	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22kg	600 * 255 * 540mm 35 kg
Taille et poids de l'extension	Optionnel	Optionnel	450 * 255 * 390mm 30KG

Ce qui suit montre seulement une partie du produit, d'autres produits peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins

Si vous ne trouvez pas le produit que vous voulez, s'il vous plaît contactez-nous pour plus de détails de produits.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway®   





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway®   




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Annexe: Commutateur de pied / main-present le commutateur, la bobine de chauffage (peut être adaptée aux besoins du client), tuyaux d'eau, pompes d'eau (besoin d'acheter).

D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences.

Avant d'acheter la machine, veuillez fournir les spécifications des pièces à souder.

Emballage:

Emballage à haute fréquence de machine de soudage par induction dans le bois.

Nous pouvons également emballer la machine de soudure selon vos besoins.

Les spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Rue de Hongxing, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Whatsapp:+ 86-18359335376

Facebook:Choisdong

Email:borewa05@boreway.net