

Introduction:

Les roues calibrantes CNC sont conçues pour l'épaisseur et la surface calibrante de granit, de marbre et

autre pierre, y compris le comptoir. Le segment de la roue calibrante peut enlever la pierre partie inégale rapidement. Il peut broyer la forme et l'épaisseur de ce que vous voulez rapidement. L'annellement utilisé dans le profilage

Machine, machine de découpe de bord, machine de découpe de pont. La roue de calibrage CNC comprenant deux types,

Roue de calibrage normale et roue de calibrage silencieuse.

Caractéristiques:

1. Haute efficacité et longue durée de vie.
2. lower bruit et environnement convivial.
3. Manger l'épaisseur de la surface de la pierre et l'étalonnage.

Caractéristiques:

Il existe la spécification normale de notre roue de calibrage CNC:

Diamètre	Largeur	Taille du segment			Numéro de segment	Trou intérieur
		Longueur	Largeur	Hauteur		
300mm	30mm	34.6mm	9mm	6.5mm	36	50mm
350mm	40mm	46.2mm			40	60mm
400mm	50mm	57,7 mm			45	
500mm					60	
600mm					72	

La spécification ci-dessus est juste une référence pour le client.
D'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**