

Introduction:

Roues en aluminium turbo de broyage base est principalement utilisé pour le bord du bol de broyage diamant, surface, surface biseautée de la pierre, nivellement, broyage grossier, broyage fin et ainsi de suite. Facile à utiliser, de haute efficacité de broyage, Il est méditée rapide, coupe et finition forme béton, la pierre, l'outil le plus efficace pour la pierre, généralement avec l'utilisation d'outils électriques ou pneumatiques à portée de main.

Caractéristiques:

1. précision de forme, bon effet de broyage, longue durée de vie en pot;
2. L'efficacité de broyage haute, pour différents objets de broyage, en utilisant un agent de liaison différent;
3. Nous pouvons fabriquer selon les spécifications de forme des besoins du client;

un cahier des charges:

Il est normal de notre cahier des charges à base d'aluminium roue turbo de broyage:

| Diamètre (mm / po) | | Grincer | Trou intérieur |
|--------------------|---|--|----------------|
| 100 | 4 | # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 200 | M14 |
| | | | M16 |
| 125 | 5 | | 5/8 "-11 |
| | | | 22.23 |

La spécification ci-dessus simplement référence pour customer. Other spécifications spéciales peuvent être personnalisées.

Il ya plus de produits que nous fournissons:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com