

Introduction:

La BWM-HP50-L froide Machine pressé est conçue pour presser et le traitement multi-couches segments de diamant, comme segments sandwich diamant. Le système de contrôle utilise une nouvelle technologie d'interface homme-machine PLC industrielle, fiable, intuitive et facile à comprendre. Il ya une pression max peut jusqu'à 50 tonnes.

Caractéristiques:

1. Appuyer plusieurs couches sans granulation.
2. PLC système de contrôle d'asservissement, faible taux d'échec.
3. Les éléments clés sont les dispositifs importés, longue durée de vie.
4. Multi-couches d'alimentation, d'améliorer la précision maximale.
5. orientée système d'exploitation de logiciels, en particulier l'opération facile.
6. Activité conception de modèle, retirer et installer moule particulièrement pratique.
7. Haute efficacité, supprimer sandwiches segments 8-12 pièces par minute.
8. changements technologiques en ligne, en particulier l'opération flexible et facile.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre machine hydraulique de 50 tonnes pressée à froid:

Paramètres	Numérique
Type	BW-L-HP50
Puissance	7,5 KW
Ampérage	15 A
Fini erreur	± 0,1 g
Efficacité	6 fois / min (3 couches)
Couches pressants	1-9 Couches
Dimensions	1450mm x 850mm x 1750mm
Tension nominale	380V, 50Hz
Pression de travail	50 Ton
Profondeur d'emballage	1-40 mm
Poids	1,3 Ton

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications ou spéciaux peuvent être commandés par les clients.

Nous avons aussi [BWM-HP50 pressée à froid la machine pour le segment de diamant](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com