## Introduction:

La BWM-HP50 froide Machine pressé est conçue pour presser et le traitement multi-couches segments de diamant, comme segments sandwich diamant. Le système de contrôle utilise une nouvelle technologie d'interface homme-machine PLC industrielle, fiable, intuitive et facile à comprendre. Il ya une pression max peut jusqu'à 50 tonnes.

## **Caractéristiques:**

- 1. Appuyer plusieurs couches sans granulation.
- 2. PLC système de contrôle d'asservissement, faible taux d'échec.
- 3. Les éléments clés sont les dispositifs importés, longue durée de vie.
- 4. Multi-couches d'alimentation, d'améliorer la précision maximale.

Type 5. Retour remplissage, une meilleure précision au degré maximal.

- 6. Orienté système d'exploitation de logiciels, en particulier l'opération facile.
- 7. Activité conception de modèle, retirer et installer moule particulièrement pratique.
- 8. Haute efficacité, supprimer sandwiches segments 8-12 pièces par minute.
- 9. changements technologiques en ligne, en particulier l'opération flexible et facile.

## **Spécifications:**

Les suivants sont les spécifications normales de notre machine hydraulique de 50 tonnes pressée à froid:

Paramètres	Numérique
Туре	BW-HP50
Puissance	7,5 KW
Ampérage	15 A
Fini erreur	± 0,1 g
Efficacité	6 fois / min (3 couches)
Couches pressants	1-9 Couches
Dimensions	1560mm x 810mm x 1750mm
Tension nominale	380V 50Hz
Pression de travail	50 Ton
Profondeur	1-40 mm
d'emballage	
Poids	1,3 Ton

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications ou spéciaux peuvent être commandés par les clients.

Nous avons aussi BWM-HP50-L pressée à froid la machine pour le segment de diamant





Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com