

Introduction:

Roues de polissage remplis de résine de 75mm sont de meulage et de polissage des trous de puits sur la plaque, Kitchens etc., qui est le moyen le plus efficace pour meuler et polir le rayon serré. Roues de polissage de résine de 75mm rempli sont conçus pour enlèvement sur le marbre de granit par broyage l'excès de pierre. Ces puits les roues sont le moyen le plus rapide pour éliminer le matériau après découpe dolines. Ils sont utilisés pour des applications de broyage très agressifs et l'enlèvement de stock sur les matériaux de variété, y compris le granit, le béton, le calcaire, le marbre, le bloc, terrazzo et plus encore.

Caractéristiques:

1. Haute efficacité, longue durée de vie et la vitesse de fraisage rapide.
2. L'équilibre parfait avec la vibration zéro et une performance stable.
3. Fraisage lisse sans dommages sur les bords de la pierre.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de notre résine meule de polissage rempli:

Code No.	Diamètre	Grit No.	Travailler la méthode	Segment Longueur	Connexion
BW-ZTW-MR01-01	25 mm (1 ")	Rugueux	Sec ou humide	20mm	M14
BW-ZTW-MR01-02	50 mm (2 ")	Moyen		35mm	5/8 "-11
BW-ZTW-MR01-03	75 mm (3 ")	Difficile		45mm	1/2 "G
BW-ZTW-MR01-04	100 mm (4 ")				

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Il ya plus de produits que nous fournissons:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com