Description du produit:

Introduction:

Cet équipement est divisé en deux modèles différents selon les différentes pressions (KH – 35 et KH 60). Sur la base des machines de presse à froid mécaniques couramment utilisées, nous avons fait trop d'amélioration et d'ajustement. Il peut être employé pour presser de grand, segment de lame de scie moyenne et petite, segment de forme de ventilateur, diamètre de segment de foret de 14, 12, 10, 8, 6 millimètres et quelque segment spécial de forme, etc., cette machine peut également presser d'autres poudres telles que la poudre en céramique, la poudre en métal et ainsi de suite.Maintenant, en Chine, la plupart des usines utilisent cette série de machines dans le domaine des outils diamantés.

Caractéristiques:

1. la structure de quatre piliers de guidage, alimentant la poudre en métal dans le moule avec la haute précision, l'installation du moule de presse à froid est commodément et simplement;
2. l'écran fonctionne en même temps que le frein, ce qui accroît considérablement le facteur de sécurité de l'opérateur;
3. renforcer l'optimisation des pièces d'usure, le taux d'entretien est beaucoup plus faible que le matériel similaire passé,augmentation de la durée de vie de la machine;
4. lumière de travail LED petite et délicate;
5. alimentant la poudre de métal dans la manière du pneumatique, alimentant plus deux fois supplémentaire dans une courte distance et plus précis;
6. cet équipement a un dispositif de soulagement de la pression, tournant une roue de main peut soulager la pression facilement Lorsque la machine est bloquée;
7. il peut également être employé pour la poudre en céramique de presse et la poudre de métal etc.

Avantage:

Nos produits exportent vers le Brésil, l'Inde, l'Australie, les Etats-Unis, l'Ukraine, l'Italie, la Pologne, la Russie, plus de 20 pays différents. Sur ces marchés d'outre-mer, nos produits Profitez d'une bonne réputation, nous obtenons de bons commentaires sur leur résultat de test correspondant, et aussi une longue durée de vie. donc, nous sommes confiants dans notre qualité de produits.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant l'accès au marché.
D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les exigences.

Détails:

Spécification de machine de presse à froid mécanique entièrement automatique:

Paramètre		
Pression de service maximale	35000 kg	60000kg
Taille maximale de la cavité de moule	40 * 70 mm	50 * 70 mm
Taille du moule	L (220-250) * w 130 * h (20-30) millimètre	L (220-250) * w (130-150) * h (20-40) mm
Le plus grand volume de boîte de trémie	30 kg	30 kg
Hauteur maximale de poudre de métal	0,5 à 20 mm	0,5 à 30 mm
Précision du poids de la pièce en métal	± 2%	± 2%
Quantité de morceau de métal par temps	1-4 PCs	1-4 PCs
Puissance de moteur	2,2 kW	4 kW
La tension nominale	380 v	380 v
Le courant nominal	6 a	10 a

Efficacité du travail	25 fois/min	21 fois/min
Distance de vers le haut	64 mm	80 mm
Dimension du périphérique	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Poids net	760 kg	1000 kg

Ce qui suit ne montre qu'une partie du produit, d'autres produits peuvent être personnalisés selon vos besoins
Si vous ne trouvez pas le produit que vous voulez, veuillez nous contacter pour plus d'images de produit.

D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les exigences.

Emballage et expédition:

Nous livrons dans les sept jours de votre paiement, les produits sont emballés en bois.
Nous pouvons également emballer les produits selon vos conditions.
Les spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.

Contactez-nous:

Fujian nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Adresse: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine
Code postal: 362342
Tél.: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812
Fax: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook: Choisdong
Messagerie:borewa05@boreway.net