Introduction:

Ce produit, utilisez le contrôle d'écran tactile d'ordinateur, le fonctionnement de l'interface homme-machine.Automatique le contrôle du temps de soudage, évier avec matrice détection photoélectrique système, le positionnement automatique du corps.

Envoyer automatiquement segment, blockbusters de rotation automatique, le fil de soudage automatique envoi, haute la précision de positionnement, dent à la fin de la seconde baguette d'apport d'envoi, garantit le soudage définitif la force. Ventilateur indépendant bilatérale, la vitesse de refroidissement. Affichage d'alarme automatique, pratique et dépannage.

Un degré élevé d'automatisation, opération simple, peut compléter automatiquement tous les processus de soudage.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre BWM-CY80A cadre de soudage automatique pour la lame diamant de scie:

Diamètre de soudage	mm	Φ280 Φ800-
Erreur de soudage (verticalité)	mm	± 0,03
Capacité de soudage (pc / h)	Pc / h	250-800
Pression de l'air	Mpa	0,6
Pression hydraulique	Mpa	0,2
Puissance	W	2,200
Consommation d'eau	m^3 / h	1.5
Poids	Kg	230
Taille	mm	810 * 1000 * 1550

scénario d'utilisation:

Nous avons aussi :

2300mm vu châssis de la machine de soudage / crémaillère lame,
1400mm vu la machine de soudage lame trame / crémaillère,
1200mm vu la machine de soudage lame trame / crémaillère,
2200mm vu la machine de soudage lame trame / crémaillère.