

**Introduction:**

Cuspate secteur de la construction de base de diamant forets sont adaptés pour le forage durci renforcé

béton avec disque aux agrégats, béton vert doux ou matériau abrasif. Le cuspate spéciale

le segment en forme de fournir une plus grande efficacité de forage. Une concentration élevée de diamant offre à long

la vie de forage.

**Caractéristiques:**

1.Cuspate le segment en forme de fournir une plus grande efficacité de forage.

2.Wet ou forage à sec.

Durée de vie 3.Long et des performances stables.

**Spécifications:**

Les suivants sont les spécifications normales de notre segment de cuspate pour la construction de diamant peu carottes de forage:

Nom du produit	Diamètre	Segment Largeur	Segment No.	Applications
----------------	----------	--------------------	-------------	--------------

Segment Pour cusate Travaux Noyau de Diamant Mèche	2.25 "(57mm)	22x3.5x10	5	Béton Brique Maçonnerie
	2.50 "(63mm)	22x3.5x10	6	
	2.75 "(70mm)	22x3.5x10	7	
	3 "(76mm)	22x3.5x10	8	
	3.25 "(82mm)	22x3.5x10	9	
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10	
	4 "(102mm)	22x3.5x10	10	
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11	
	4.50 "(114mm)	22x3.5x10	11	
	4,75 "(120 mm)	24x4.0x10	11	
	5 "(127mm)	24x4.0x10	11	
	5.5 "(140mm)	24x4.0x10	12	
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13	
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13	
6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14		
6.5 "(165mm)	24x4.0x10	15		
7 "(178mm)	24x4.0x10	16		
8 "(203mm)	24x4.5x10	18		
9 "(229mm)	24x4.5x10	20		
10 "(254mm)	24x4.5x10	23		
11 "(280mm)	24x5.0x10	25		
12 "(305mm)	24x5.0x10	27		
13 "(330mm)	24x5.5x10	30		
14 "(356mm)	24x5.5x10	32		

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.